

使用基準 折板上通路、ステージ架台 W240 用

取付及び使用する前には必ず使用基準をお読み下さい

- 1 設置及び撤去作業時は**保護手袋**を着用すること
- 2 使用可能な折板の形状は角ハゼ、丸ハゼ共に 300、500、550、600 とする
- 3 架台の道板押さえボルト（コマ）**下には指**を入れない
- 4 架台設置パンは、最大 1.5mだが、重量物運搬で使用する場合は、0.5～1mとする
（架台 1 個辺り 100 k g の荷重を目安とする）
- 5 重量物運搬用の通路の架台として使用する場合は、折板屋根の**タイトフレームの位置**（鉄骨梁上）に必ず設置する
- 6 **台風等の強風**の後には、架台のボルト、ナットの緩みの**点検**を行うこと
- 7 折板屋根の勾配は 10%以下とする
- 8 本製品を放り投げたり衝撃を与えないこと
- 9 **240mm巾の道板で使用する**こと（やもえず 250mm巾の道板で使用する場合はコマの下のナットとアルミ製ワッシャー 4 枚と M16 のボルトを外し使い終わったら部材は取付けること）
- 10 流れ方向で使用する場合は、**ピンク色のシールが折板端部側に**合わせる
- 11 端部の道板押さえボルト（コマ）は、下がり止めボルトと道板の高さを合わせて、使用すること
- 12 **道板押さえボルト（コマ）**をいきよい良く緩めると、架台から外れた時に飛散する可能性があるため、**ゆっくり回す**こと
- 13 架台のピンク色のシール付近では、足元に十分注意すること
- 14 下記 QR コード内の取扱説明の各資料を確認すること
- 15 道板押さえボルト（コマ）は**インパクト**でトルクが少しかかる程度（**軽く**）でしめること

QRコード
を確認して
ご使用下さい

使用基準



取付 説明書



動画
桁行方向取付



動画
流れ方向取付



動画
ステージ取付

